

技术参数表

M-iClean HXL

型号: M2
国家规格：中国

洗碗机

工作方向: 右 - 左
工作高度: 850 mm
三相电流: 3N PE 400V 50Hz
供水管线: 软 - 冷水 0-3°dH



示例图

© MEIKO 2018

技术数据

篮筐洗涤速度/h(理论上)	120 / 80 / 34 筐/小时
程序运行时间	60 / 90 / 210 s
篮筐大小	2 x 500 x 500 mm 至 540 x 500 mm
进口高度	505 mm
尺寸 (W x Hmin x D)	1180 (1270) x 1520 x 750 (800) mm (带把手)
电接驳	三相电流: 3N PE 400V 50Hz* 额定功率 20.1 kW 额定电流 30.9 A
现场提供保险丝保护	32 A
机器防护等级	IP X5
配置	控制装置 MIKE CPU4 无线通信的蓝牙接口 漏水检测 加热方式器安全装置 排空水缸后启动自清洗能 排水泵 背板 自动揭盖系统
供水管线	根据EN1717在漂洗水泵前的空气隔离器‘AB’
供水	最小流压 60 kPa / 0.6 bar 在电磁阀之前 最大压力: 500 kPa / 5.0 bar 最高进水温度 60 °C



技术参数表

流速	5 l/min
漂洗用水量	4.8 升/洗涤循环, 可变
加热方式器	容量：18.0 l 加热装置：18.00 kW 温度: 83 °C 洗涤缸加热方式器和漂洗水量加热方式器互锁
洗涤缸	注水：54.0 l 加热装置：8.00 kW 温度: 60 °C
清洗泵	参数: 2 x 0.75 kW
催干剂分配	带时间控制的软管泵 (24V) 和吸枪
洗涤剂分配	带时间控制的软管泵 (24V) 和吸枪
材料	封板：1.4301 洗涤缸: 1.4301 加热方式器: 1.4571
散热	在 25 程序运行时/h 总共: 5.4 kW 可感知: 3.6 kW 潜在 1.8 kW
排风量	1360 m³/h
蒸汽输出	2.6 kg/h
工作场合噪音等级 (LpA)	67 dB
净重 / 毛重	210.0 kg / 245.0 kg (标准包装)
包装尺寸 (W x H x D)	1000 x 1750 x 1350 mm (标准包装)

*提示：
适用于电源电压的电气设备：
3N PE 400 V 50 HZ (3N PE 380-415 V 50 Hz)